

W3 9-5-S-SNP #57532 9 HE Wandschrank mit Glastür

Basic Wandschrank 9 HE

550x500x448mm (BxTxH)

- Gehäuse Gefertigt aus Stahlblech.
 - Glastür aus Sicherheitsglas, Türöffnungswinkel 110°, inkl. Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders.
 - Stahlblechrückwand montiert.
 - Abnehmbare Seitenteile.
 - Montagelöcher zur Wandbefestigung hinten.
 - Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz, 1x Bürstenleiste ist beiliegend.
 - Passive Ventilation im Dach und Boden.
 - Lüftereinbau ist möglich (siehe Zubehör).
 - 19" Profilpaar (482.6 mm) 9 HE vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden.
- Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) ist möglich (siehe Zubehör).
- 19" Lochraster 9 HE im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
 - Maximal statische Belastung bis 30 kg
 - Schutzklasse IP 20
 - Bodenaufstellung ist möglich.
 - Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005

