



Sofortige präzise Kontrolle über die Kochzonen durch keramisches Heizelement

Das keramische Heizelement reagiert sofort. Sie haben so die volle Kontrolle über die Temperatur der Kochzonen.

Produktvorteile & Ausstattung

Abnehmbare Glastür für eine optimale Reinigung

Die Glastür dieses Backofens lässt sich vollständig abnehmen, damit Sie beim Reinigen überall mühelos hinkommen.

Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung

Dank der superglatten Glasfläche dieses Glaskeramik-Kochfelds heißt es bei Spritzern nur noch „wisch und weg“.

Optimierte Hitze. Weniger Energie

Dieser freistehende Herd hilft Ihnen Strom zu sparen. Effizientere Isolierung und Heizelemente sorgen für die Energie-Effizienzklasse A.

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Beheizungsarten: Unterhitze, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Bio-Garen, Schnellaufheizen
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8kW / 18cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost,

Technische Daten

PNC	943 005 257
EAN-Nummer	7332543769247
Beheizungsarten	Unterhitze, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Bio-Garen, Schnellaufheizen
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.76
Gerätehöhe (mm)	858
Gerätebreite (mm)	500
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	60
Farbe	Weiß
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Backauszug 2fach mit Gitterrost
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	8675
Volt	230
Absicherung (A)	3x16
Bruttogewicht (kg)	43
Nettogewicht (kg)	40
Verpackung, Höhe (mm)	940
Verpackung, Breite (mm)	565
Verpackung, Tiefe (mm)	710

PSGBCO200DE00004

