

BARdolino Aluminium-Profil - Ausführungen hoch/flach/T-Profil/H-Profil

- 6239910X* 6239920X* 6239950X*: •Zur Aufnahme der Kunststoffabdeckungen
- •Ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens
- •T-Profil: Einbau in Gipskartondecken und -wänden
- 6239911X*: •geeignet für Wand-, Boden-, Deckeneinbau ; mit integrierter Kabelführung
- •geeignet als Pendelleuchte und zur beidseitigen Bestückung mit LED-Streifen
- 2.1 6239930X* 6239931X* 6239940X* 6239937X*: •Für einen besseren Schutz des LED Streifens
- •opal: Für bessere homogene Lichtverteilung
- •natur: wenig Lichtverlust + Verbergen der Technik
- 6239933X* 6239934X* 6239935X*: •30°-Abdeckung: Lichtbündelung
- •Reflektorprofil: 20% mehr Lichtstrom im Vergleich zu standard opal Abdeckung (gleiche Homogenität)
- 6239936X*: •180°-Ausleuchtung
- 2.2 •Schafft zusätzlichen Raum zur Kabelführung. Beidseitig (hohe und flache Seite) anwendbar
- Zur Abdeckung von z.B Einspeisung oder Touch-Dimmer ; zur Montage der Deckenabhängung