# **DEVIpipeheat™ 10 (DPH) für Rohrbegleitheizung**



DEVIpipeheat™ 10 (DPH) ist ein steckfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Parallelheizband, dessen temperaturabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt. Dieser Prozess vollzieht sich – abhängig von der Umgebungstemperatur – an jeder Stelle des Heizbandes. Die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres.

### **Vorteile:**

- Meterware vor Ort ablängbar
- Vorkonfektionierte Längen verfügbar

### Normenkonformität:

- IEC 60335-1:2012
- IEC 62233:2008

## Zulassungen: Value of the control of the control

Тур	Wert
Betriebsspannung	230 V
Spez. Heizleistung	10 W/m bei 10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur	65 °C, unter Spannung
	85 °C, spannungsfrei
Min. Verlegetemperatur	- 30 ℃
Heizbandabmessungen	7,8 mm × 5,3 mm
Außenmantel	Blau TPE
Schutzgeflechtabdeckung	100 % Alufolie
Max. Schutzgeflechtwiderstand	18,2 Ω/Km
Kleinster Biegeradius	50 mm
Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung	90 m
Kaltleiter	2.0 m, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Тур	Beschreibung	EAN-Nr.
98300071	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 2 m, 20 W bei 10 °C	5703466217924
98300072	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 4 m, 40 W bei 10 °C	5703466217931
98300073	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 6 m, 60 W bei 10 °C	5703466217948
98300074	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 8 m, 80 W bei 10 °C	5703466217955
98300075	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 10 m, 100 W bei 10 °C	5703466217962
98300076	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 12 m, 120 W bei 10 °C	5703466217979
98300077	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 14 m, 140 W bei 10 °C	5703466217986
98300078	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 16 m, 160 W bei 10 °C	5703466217993
98300079	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 19 m, 190 W bei 10 °C	5703466218006
98300080	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 22 m, 220 W bei 10 °C	5703466218013
98300081	DEVIpipeheat™ mit Stecker	Länge 25 m, 250 W bei 10 °C	5703466218020

#### Zubehör

Artikel-Nr.	Тур	Beschreibung	EAN-Nr.
98300019	DEVIpipeheat™	Meterware, abgelängt auf Wunschmaß	5703466217801
19806415	Muffenset	Für Anschluss an einen Kaltleiter	5703466074985

Der DEVIpipeheat™ mit Stecker wird mit einem EU-Schuko-Netzstecker geliefert (2 m Anschlußkabel)

