



## SOFT GEL

### 1-Komponenten-Gel auf Silikonbasis

gebrauchsfertig mit besonderem Anwendungsspektrum

Handelsübliche Kartusche, befüllt mit extrem klebriger 1-Komponenten-Vergussmasse geeignet zur elektrischen Isolation oder als Korrosionsschutz, auch für temporäre Anwendungen anwendbar.

#### Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Extrem klebrig und nicht tropfend
- Wiederezugänglich
- Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehrfachverwendung
- Kennzeichnungsfrei und ungiftig
- Wiederverwendbar
- Halogenfrei
- UV-stabil

#### Anwendung/Eignung

- Innenraum
  - Freiluft
  - Steckdosenschutz
  - Zum Schutz gegen Korrosion und Insekten
  - Für Anlagen bis 1 kV
- Lagerzeit/Haltbarkeit**
- Unbegrenzt lagerfähig bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C



#### Lieferumfang

SOFT GEL in Kartusche mit Spritzdüse

Typ	Inhalt ml	Art.-Nr.
SOFT GEL	310	364723

Technische Daten	Wert	Prüfnorm
Viskosität (23 °C)	40000 mPa x s	
Topfzeit (23 °C)	-	EN 60684-2
Durchschlagsfestigkeit	≥ 10 kV/mm	EN 60243-1
Spez. Durchgangswiderstand	≥ 2 x 10 <sup>14</sup> Ω x cm	HD 429
Mischungsverhältnis	-	
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis 40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 150 °C	