

WISI DS 39 U 0150

Anschlusskabel F-Quick / IEC-Stecker, 1,5 m



KLASSE
A
CLASS



Kurzbeschreibung

Breitband- und TV-Dienste sowie IP-basierte Medienservices erfordern professionelle Kabellösungen. Das vorkonfektionierte hochabgeschirmte Breitband-Koaxialkabel DS 39 U mit einem F-Quick-Steckverbinder und einem IEC-Stecker vereint das Schirmmaß der Klasse A++ (EN 50117) mit besten technischen Eigenschaften für die problemlose, effiziente Montage und den Einsatz in Multimedianezen. Dank der A++ Klassifizierung schützt dieses Hochleistungskabel Datenübertragungen optimal vor äußeren Einflüssen. Mit einem Durchmesser von nur 5mm und einem Biegeradius von 30 mm ist das Kabel bei der Montage extrem flexibel und zugleich durch seine Zugbelastbarkeit von über 130 N äußerst robust. Zudem sind mit Kontakten aus einer hochwertigen Berylliumkupfer-Legierung beste Leitungseigenschaften garantiert. Erhältlich in den Längen 1,5/2,5/3,0/5,0/10,0 Meter.

Auf einen Blick:

- Klasse A++ > 105 dB (30...1006 MHz)
- Frequenzbereich 5...2400 MHz
- Vorkonfektionierte mit 1 F-Quick-Steckverbinder und 1 IEC-Stecker
- Länge 1,5 Meter
- Biegeradius: 30 mm
- Reißfestigkeit > 130 N (Kabel/Steckverbinder)
- Unitymedia zertifiziert

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:14 PM

Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Länge | 1,5 m |
| Knickschutz | Schrumpfschlauch schwarz |
| Reißfestigkeit | >130 N Kabel / Steckverbinder |
| Biegeradius | 30 mm |
| Außenmantelmaterial | PVC schwarz |
| Außenmanteldurchmesser | Ø 5,00 mm (±0,1 mm) |

Kabelaufbau

| | |
|-------------------------|---|
| Innenleitermaterial | Cu-Draht, blank |
| Innenleiterdurchmesser | Ø 0,8 mm (±0,02 mm) |
| Dielektrikummaterial | PE |
| Dielektrikumdurchmesser | Ø 3,55 mm (±0,05 mm) |
| Aussenleitermaterial 1 | Aluminiumfolie geklebt (Ø 3,65 mm) |
| Aussenleitermaterial 2 | TCCA Geflecht 24 x 4 x 0,12 (75% Abdeckung) |
| Aussenleitermaterial 3 | Aluminiumfolie |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Schriftgröße | 3 mm weiß |
| Text | (DS39U 0150 105dB WISI YYY,WW) |

F-Quick-Steckverbinder

| | |
|-------------------------------|--|
| Material F-Quick-Aussenleiter | Messing (Beschichtung Weiß-bronze) Farbcodierung: roter Ring |
| Material F-Quick-Innenleiter | Messing (Beschichtung Gold) |
| Abzugs-/Aufsteckkraft F-Quick | ≥40 N |

IEC-Steckverbinder

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material IEC-Stecker-Aussenleiter | Messing (Beschichtung Weiß-bronze) Farbcodierung: grüner Ring |
| Material IEC-Stecker-Innenleiter | Messing (Beschichtung Weiß-bronze) |
| Abzugs-/Aufsteckkraft IEC | ≥40 N |

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Frequenzbereich | 5...2400 MHz |
| Einfügedämpfung bei 1006 MHz | <1,8 dB |
| Einfügedämpfung bei 2400 MHz | <2,7 dB |
| Rückflussdämpfung 5...12 MHz | >25 dB |
| Rückflussdämpfung 12...300 MHz | >25 dB |
| Rückflussdämpfung 300...470 MHz | >23 dB |
| Rückflussdämpfung 470...1006 MHz | >18 dB |
| Rückflussdämpfung 1006...1700 MHz | >15 dB |
| Rückflussdämpfung 1700...2400 MHz | >12 dB |
| Kopplungswiderstand 5...12 MHz | ≤2,5 mΩ/m |
| Kopplungswiderstand 12...30 MHz | ≤0,9 mΩ/m |
| Schirmdämpfung 30...1006 MHz | >105 dB |
| Schirmdämpfung 1006...2000 MHz | >95 dB |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Schirmdämpfung 2000...2400 MHz | >85 dB |
| Schirmungsklasse | A++ (außer 5...12 MHz) |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Verkaufseinheit | 1 St. (Kunststoffbeutel) |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 570 x 380 x 320 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm ³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0.045 kg |
| Versandseinheit | 150 St. (Karton) |
| Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit | 45x42x30 mm |
| Verpackungsvolumen Versandseinheit | dm ³ |
| Bruttogewicht Versandseinheit | kg |
| EAN | 4010056733841 |
| Artikelnummer | 73384 |
| Zolltarifnummer | 85444210 |