

# WISI MK 96 A 0500

Koaxialkabel 120 dB, Ø 6,8 mm, Länge 500 m, PVC weiß, auf Kunststoff-Trommel



## Kurzbeschreibung

Das MK 96 A 0500 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation. Die hochwertigen Materialien und 3-fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von > 120 dB, stellen eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Das MK 96 A ist freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland (gemäß KDG 1 TS 153) und ideal für die Installation in rückkanalfähigen multimedialen Hausverteilnetzen.. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Dca, s3, d2, a3 entspricht das MK 96 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PVC-Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.

## Auf einen Blick:

- Übertrifft Klasse A+ (EN 50117-2-4)
- Schirmungsmaß >120 dB
- 3-fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie zur einfachen Steckermontage
- Erfüllt Brandklasse Dca, s3, d2, a3 (EN 50575)
- Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt
- RoHS konform
- Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum
- Einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 15, DV 15N, DV 55, DV 85)
- Steckerkompatibel mit Cabelcon F-56-CX3 4.9
- Freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland

## WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 18. November 2020, 10:54 vorm.

Technische Daten	
<b>Allgemeine Daten</b>	
Installation	Hausinstallation
Schirmungsmaß	Klasse A+, nach EN 50117-2-4
Farbe	weiß
Länge	500 m
Brandklasse	Dca, s3, d2, a3, nach BauPVO (EN 50575)
<b>Aufbau</b>	
Schirmungsaufbau	3-fach
Innenleiter	Ø 1,02 mm (Cu)
Isolation	Ø 4,7 mm (Zell-PE, physik. geschäumt)
Außenleiter 1. Folie	Ø 4,85 mm (Al-Folie geklebt)
Außenleiter 2. Geflecht	63 % (optische Bedeckung, Cu verzinkt)
Außenleiter 3. Folie	Aluminium
Außenmantel	Ø 6,8 mm (PVC, weiß)
<b>Elektrische Daten</b>	
Impedanz	75 Ω
Verkürzungsfaktor	0,84
Gleichstromwiderstand Innenleiter	21,2 Ω/km
Gleichstromwiderstand Außenleiter	11,7 Ω/km
Strombelastbarkeit	8 A
Dämpfung 5 MHz	1,3 dB (100 m)
Dämpfung 50 MHz	4,1 dB (100 m)
Dämpfung 100 MHz	5,9 dB (100 m)
Dämpfung 400 MHz	12,0 dB (100 m)
Dämpfung 860 MHz	17,9 dB (100 m)
Dämpfung 1000 MHz	19,4 dB (100 m)
Dämpfung 1400 MHz	23,2 dB (100 m)
Dämpfung 2000 MHz	28,2 dB (100 m)
Dämpfung 2400 MHz	31,4 dB (100 m)
Dämpfung 3000 MHz	35,6 dB (100 m)
Rückflussdämpfung 5...470 MHz	> 30 dB
Rückflussdämpfung 470...1000 MHz	> 28 dB
Rückflussdämpfung 1000...2000 MHz	> 23 dB
Rückflussdämpfung 2000...3000 MHz	> 20 dB
Kopplungswiderstand 5...30 MHz	≤ 1,4 mΩ/m
Schirmungsmaß 30...1000 MHz	≥ 120 dB
Schirmungsmaß 1000...2000 MHz	≥ 115 dB
Schirmungsmaß 2000...3000 MHz	≥ 110 dB
<b>Mechanische Daten</b>	
Maximal zulässige Zugkraft	120 N
Biegeradius einfach/mehrfach	35/75 mm
Zulässige Betriebstemperatur	-15...+65 °C
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50 °C
Kupfergewicht	ca. 16 kg/km

Technische Daten	
Gesamtgewicht	ca. 46 kg/km
<b>Verkaufseinheit</b>	
Verkaufseinheit	500 m (Kunststoff-Trommel)
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	340 x 400 x 400 mm
<b>Verpackungsvolumen Verkaufseinheit</b>	
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	54,4 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttogewicht Verkaufseinheit</b>	
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.049 kg
<b>Versandseinheit</b>	
Versandseinheit	500 m (5 x 100 m)
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	400 x 340 x 400 mm
<b>Verpackungsvolumen Versandseinheit</b>	
Verpackungsvolumen Versandseinheit	54,4 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttogewicht Versandseinheit</b>	
Bruttogewicht Versandseinheit	kg
EAN	4010056753191
Artikelnummer	75319
Zolltarifnummer	85442000