



### LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Energieeffizienzklasse A++, 123er Nische, integrierbar, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, Kompressor (10 Jahre Garantie), LED-Elektronik, Schlepptürtechnik, 191 L, davon \*\*\*\*-Gefrierfach 44 L

### Produktvorteile & Ausstattung

#### LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

#### 10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.



INVERTER  
COMPRESSOR

#### Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

#### Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in dieser Obst- und Gemüseschublade.

#### LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

- ÖKO SANTO Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1225 mm Nischenhöhe
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt Gesamt: 191 l
- Nutzinhalt Kühlen: 147 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 44 l
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Bottle Rack
- Ablagerost

### Technische Daten

|                                     |                           |                         |     |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| PNC                                 | 925 875 746               | Verpackung, Breite (mm) | 590 |
| EAN-Nummer                          | 7332543765935             | Verpackung, Tiefe (mm)  | 600 |
| Energieeffizienzklasse              | A++ (Spektrum A+++ bis D) |                         |     |
| Energieverbrauch im Jahr (kWh)      | 181                       |                         |     |
| Nutzhalt Gesamt (l)                 | 191                       |                         |     |
| Nutzhalt Kühlraum (l)               | 147                       |                         |     |
| Nutzhalt ****-Gefrierraum (l)       | 44                        |                         |     |
| Gefriervermögen (kg/24Std.)         | 4                         |                         |     |
| Lagerzeit bei Störung (Std.)        | 18                        |                         |     |
| Geräusch, IEC 704-3 (dB(A) re 1 pW) | 34                        |                         |     |
| Klimaklasse                         | SN-N-ST                   |                         |     |
| Gerätehöhe (mm)                     | 1218                      |                         |     |
| Gerätebreite (mm)                   | 540                       |                         |     |
| Gerätetiefe (mm)                    | 549                       |                         |     |
| Einbauhöhe (mm)                     | 1225                      |                         |     |
| Einbaubreite (mm)                   | 560                       |                         |     |
| Einbautiefe (mm)                    | 550                       |                         |     |
| Farbe                               | Weiß                      |                         |     |
| Anschlusswert (Watt)                | 120                       |                         |     |
| Volt                                | 230-240                   |                         |     |
| Frequenz (Hz)                       | 50                        |                         |     |
| Kabellänge (m)                      | 2,4                       |                         |     |
| Bruttogewicht (kg)                  | 38                        |                         |     |
| Nettogewicht (kg)                   | 36,5                      |                         |     |
| Verpackung, Höhe (mm)               | 1300                      |                         |     |

AARF050D000003

