



Purelight Anbauleuchte quadratisch

PURELIGHT-QA120 DAMC83000450

Quadratische Aufbauleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aufbauprofil mit integrierten Betriebsgeräten. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
4xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630275BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4580	35	130	50.000
		Lichtfarbe	
		830	



Maße [mm]								Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A	A1	A4	K	K2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1207	95	114	1104	900	154	604	32	4,2	20.1	22.0	100.0 %