



Iris IRIS-W-D ...-O

IRIS-W-D 2500-830-ND-O



Direktstrahlende Wandaufbauleuchte.

Das ringförmige, opal eingefärbte Leuchtengehäuse aus PMMA mit satiniertem Mantelfläche wird über ein LED-Board mittels hocheffizienter Mid-Power LEDs ausgeleuchtet. Die homogene Lichtausstrahlung vermindert die Direktblendung. Das dreireihige LED-Board ist sowohl für monochrome (4000K und 3000K) als auch weißdynamische Anwendungen (TunableWhite von 2700-6500K) ausgelegt.

Farbige Akzente können mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt werden.

Aufbaugeschäule mit Schattenfuge zur Decke zur Aufnahme der Treiber, schaltbar oder DALI-dimmbär.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
3xLED-M 5 W	schaltbar	opal	SPI0000165
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2450	18	136	50.000
		Lichtfarbe	
		830	



Maße [mm]					Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	H2	D	D2	DA		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	94	375	204	220	2,4	22.7	21.7	100.0 %