





## S36-Profil S36 Pendelleuchte direkt opal

### S36-PD297 DAFWS830O0650

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.      |                                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 2xLED-M 23 W            | dimmbar DALI         | weiß                     | SPG0630072AH |                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe   | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 5936                    | 54                   | 109                      | 830          | 50.000                               |



| Maße [mm] |    |    |           | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |        | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| L         | B  | H  | UGR längs |           | UGR quer              |        |              |
| 2975      | 36 | 57 | 6,8       | 26.6      | 26.3                  | 77.9 % |              |