

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449-00



## Produktbeschreibung

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–50 V DC, PoE nach 802.3af
Betriebsstrom:	max. 400 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 109 x 60

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SG 150-0	Smart Gateway	Schwarz	D 210007449-00


## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BLC 250-0	Bus-Lizenz Client	Sonstiges	S	200048823-00
BLF 250-0	Bus-Lizenz Fremdgerät	Sonstiges	S	210009283-00
BLSHT 250-0	Bus-Lizenz Software Haustelefon	Sonstiges	S	210009282-00
BLT 250-0	Bus-Lizenz Telefonieanbindung	Sonstiges	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Lizenz Telefonie Axiom	Sonstiges	S	210008136-00


Smart Gateway  
SG 150-0


210007449

Seite 2



## Zeichnungen / Montage





Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

SG 150-0 Firmware V. 1.2.5	Firmware	482 MB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 1.2.4 / V. 1.2.5	Release Notes	138 kB	herunterladen
Anforderung zur Inbetriebnahme Smart Gateway (DE)	Zusatzinformation	242 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	485 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway	Konformitätserklärung	759 kB	herunterladen
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen