

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät**  
**Alu****PRODUKT DATENBLATT**

Halogenfrei	Ja
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminium
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
MP3	nein
Funkanbindung	nein
Länge	70mm
Breite	70mm
Höhe	30mm

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät**  
**Alu**

SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät 3,4A, USB Typ A+C (QC3.0) 2-polig, 16A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit 2 USB-Ports Typ A und Typ C zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten. Technische Daten  
Nennspannung: AC 220...250 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Nennstrom Steckdose: 16 A Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A USB Typ A  
Betrieb (ohne USB Typ C): USB-Ausgangsspannung DC 5V, Ladestrom max. 3A (Max. 15W) USB Typ C (QC3.0) Betrieb (ohne USB Typ  
A): USB-Ausgangsspannung DC 9V, Ladestrom max. 2A (Max. 18W) USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 1,5A (Max. 18W)  
USB Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 3,4A (Max. 17W) mit Ladestromüberwachung  
Anschlussart: Steckklemme  
Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C Lager- / Transporttemperatur: -10°C bis +60°C  
Eindrähtig: 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00244172

D 6511.70 SI USB CA

4010105244175

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA