

Dämmerungsschalter

NightMatic 3000 Vario

weiß
EAN 4007841 550615
Art.-Nr. 550615



Twilight switch + eco-mode

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y



CE



TüV Nord Baumuster
checked

Funktionsbeschreibung

Intelligente Lichtsteuerung. Dämmerungsschalter NightMatic 3000 Vario, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS, mit einstellbarem Nachtsparmodus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm	Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Herstellergarantie	3 Jahre	Leuchtstofflampen reihenkompenziert	500 VA
Einstellungen via	Potis	Leuchtstofflampen parallelkompenziert	500 VA
Variante	weiß	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
VPE1, EAN	4007841550615	LED Lampen < 2 W	16 W
Ausführung	Dämmerungsschalter	LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
Anwendung, Ort	Außenbereich	LED Lampen > 8 W	64 W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Farbe	Weiß	Eigenverbrauch	0,8 W
Farbe, RAL	9010	Sensortechnologie	Lichtsensord
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Nachtsparmodus, Licht morgens ON / OFF
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung	0,5 – 10 lx
Montageart	Aufputz, Wand	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP54	Hauptlicht einstellbar	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Nein

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2022

Seite 1 von 2

Dämmerungsschalter

NightMatic 3000 Vario

weiß
EAN 4007841 550615
Art.-Nr. 550615



Technische Daten

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	600 W

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

Maßzeichnung

