

# sensIQ S

V3 weiß  
EAN 4007841 059613  
Art.-Nr. 059613



infrarot sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 15 min



ideal 2 - 5 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	optimale Montagehöhe	2 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	300 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	180 °
Mit Fernbedienung	Ja	Unterkriechschutz	Ja
Variante	weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841059613	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	60 s - 15 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Wand, Ecke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja
		KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert,

# sensIQ S

V3 weiß  
EAN 4007841 059613  
Art.-Nr. 059613

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	2 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m


	Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus

## Zubehör


EAN 4007841 608835

Eckwandhalter sensIQ S

## Sensorerfassungsbereich



## Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential  
3 skallerbare Zonen