

# Hallway

V3.5 KNX - Aufputz schwarz  
 EAN 4007841 082062  
 Art.-Nr. 082062



high frequency sensor  
360°



max. 25 x 3 m



mounting hight max. 4 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

## Technische Daten

|                         |                           |                              |  |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 62 x 123 x 123 mm         | Montagehöhe                  | 2 – 4 m                                  |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                        | Montagehöhe max              | 4,00 m                                   |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                   | optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                    |
| Einstellungen via       | Bluetooth                 | HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Mit Fernbedienung       | Nein                      | Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Variante                | KNX - Aufputz schwarz     | Erfassungswinkel             | 360 °                                    |
| VPE1, EAN               | 4007841082062             | Öffnungswinkel               | 140 °                                    |
| Ausführung              | Präsenzmelder             | Unterkriechschutz            | Ja                                       |
| Anwendung, Ort          | Innenbereich              | segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |
| Anwendung, Raum         | Innenbereich, Flur / Gang | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Farbe                   | Schwarz                   | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                      | Reichweite Radial            | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Montageort              | Decke                     | Reichweite Tangential        | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Montageart              | Aufputz                   | Sendeleistung                | < 1 mW                                   |
| Schutzart               | IP20                      | Zeiteinstellung              | 10 s – 1092 Min.                         |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 50 °C               | Grundlichtfunktion           | Ja                                       |
| Werkstoff               | Kunststoff                |                              |  |

# Hallway


V3.5 KNX - Aufputz schwarz  
 EAN 4007841 082062  
 Art.-Nr. 082062

## Technische Daten

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Netzanschluss              | 30 V         |
| Eigenverbrauch             | 0,7 W        |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus      |
| Mit Busankopplung          | Ja           |
| Sensortechnologie          | Hochfrequenz |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hauptlicht einstellbar      | 0 - 100 %  |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja   |
| KNX-Funktionen              | Behaglichkeit, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Logikgatter, Luftfeuchte-Ausgang, Temperatur-Ausgang |
| Vernetzung                  | Ja   |
| Art der Vernetzung          | Master/Master, Master/Slave  |
| Vernetzung via              | KNX-Bus  |

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

