


LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925004

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, rund.. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Lichtstrom: 340lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12925004 |
| Stand: | 07.12.2021 09:02 |

| | |
|----------------|------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Material | Aluminium / Glas |
| Ausführung | Plug&Play |
| Leistung | 3 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Strom | 350 mA |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Aufbauhöhe | 40 mm |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |