


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm

Artikel-Nr. 43003070



Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Nettogewicht: 0,1 kg

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz

lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 43003070 |
| Stand: | 06.12.2021 10:43 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium / Stahl |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 25 ° |