


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm

**Artikel-Nr. 43004020**



Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm

Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Nettogewicht: 0,1 kg

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz

lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>43004020</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 06.12.2021 10:46 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Farbe                | chrom             |
| Material             | Aluminium / Stahl |
| Einbaudurchmesser    | 68 mm             |
| Einbautiefe          | 35 mm             |
| Schutzart raumseitig | IP20              |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sprengung       | ohne Sprengung |
| Verstellbarkeit | schwenkbar     |
| Länge           | 82 mm          |
| Breite          | 82 mm          |
| Schwenkwinkel   | 25 °           |