


LED-Reflektoreinsatz MR16, 12,5 W, SunLike, CRI > 97, 350 mA

Artikel-Nr. 12983003



LED-Reflektoreinsatz MR16, 12,5 W, SunLike, CRI > 97, 350 mA.. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12.5W, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	12983003
Stand:	07.12.2021 08:58

Abstrahlwinkel	38 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 97
Abstrahlwinkel	38 °
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12,5 W
Leuchtmittel	LED

Farbwiedergabe	CRI > 97
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	50 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Aufbauhöhe	95 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung