



LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12540073



1.0 m	2.2	544.2
2.0 m	4.4	138.0
3.0 m	6.6	60.5
4.0 m	8.8	34.0
5.0 m	11.0	21.8
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

LED-Einbaudownlight, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau
 Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) I, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.200lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12540073
Stand:	20.07.2021 00:53

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 22

Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	167 mm
Einbaudurchmesser	150 mm
Einbautiefe	100 mm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Ja

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.