



LED-Einbaudownlight, schaltbar
Artikel-Nr. 1254 1073



1.0 m	2.4	923.5
2.0 m	4.8	230.9
3.0 m	7.2	102.6
4.0 m	9.6	57.7
5.0 m	12.0	36.9
Ø (m)		EO(0°) [lx]

LED-Einbaudownlight, schaltbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) I, Leistung: 21W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.100lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	1254 1073
Stand:	26.10.2021 00:57

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	21 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Farbwiedergabe	CRI > 80

Blendungsbewertung	UGR < 26
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	217 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Einbautiefe	110 mm
Schutzart raumseitig	IP44*
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja