




LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12552183



LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.877lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 74°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	12552183		
Stand:	26.10.2021 00:04		
Farbtemperatur	3000 K	Blendungsbewertung	UGR < 22
Farbe	schwarz	Ansteuerung	DALI
Abstrahlwinkel	74 °	Außendurchmesser	204 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbaudurchmesser	190 mm
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl	Einbautiefe	102 mm
Leistung	25 W	Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED	Schutzart raumseitig	IP20
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI dimmbar	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI > 90	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart	Parallelschaltung