




LED-Einbaudownlight  
**Artikel-Nr. 12572184**



LED-Einbaudownlight, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 19W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.310lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 68°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12572184</b>
<b>Stand:</b>	19.07.2021 11:19

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	68 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	19 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendungsbewertung	UGR < 22

Ansteuerung	
Außendurchmesser	180 mm
Einbaudurchmesser	165 mm
Einbautiefe	90 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung