



LED-Einbaurichtstrahler  
**Artikel-Nr. 12590174**



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	0.5 13125.4
2.0 m	1.0 3281.4
3.0 m	1.5 1458.4
4.0 m	2.0 820.3
5.0 m	2.5 525.0

LED-Einbaurichtstrahler, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.030lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12590174</b>
<b>Stand:</b>	19.07.2021 12:31

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	32 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Außendurchmesser	182 mm

Einbaudurchmesser	170 mm
Einbautiefe	125 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung