



BIRO Circle Pendelflächenleuchte 600, direkt

Artikel-Nr. 13610163



| Ø (m) | E0(0°) [lx] |
|-------|----------------|
| 1.0 m | 3.213.0 1718.6 |
| 2.0 m | 6.416.0 429.6 |
| 3.0 m | 9.618.9 191.0 |
| 4.0 m | 12.811.9 107.4 |
| 5.0 m | 16.014.9 68.7 |

BIRO Circle Pendelflächenleuchte 600, direkt, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.186lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 13610163 |
| Stand: | 18.06.2021 21:56 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Art der Dimmung | DALI |
| Farbe | silber |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Systemeffizienz | 104 lm/W |
| Lichtstrom | 5.186 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Systemleistung | 50 W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Abstrahlwinkel | 116 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |

| | |
|------------------|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lieferung | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Pendellänge max. | 5.000 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |