


## LED-Pendelprofilleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung

**Artikel-Nr. 77201693**

LED-Pendelprofilleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung, silber eloxiert, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Optik: Mikroprismen  
 Pendellänge: max. 1.500 mm, Gewicht: 2,5 kg. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.500lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77201693</b>
<b>Stand:</b>	22.07.2021 01:43

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	silber
Länge	1155 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Leistung	27 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19
Ansteuerung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	3.386 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge	1155 mm
Breite	60 mm
Höhe	78 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellänge max.	1.500 mm
Pendellänge min.	150 mm
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein