




LED-Einbaustrahler, IP44, dreh- und schwenkbar

Artikel-Nr. 12287153



LED-Einbaustrahler, IP44, dreh- und schwenkbar, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 5.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12287153
Stand:	25.10.2021 22:34

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	nickel
Länge	95 mm
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 85
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	48 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Drehwinkel	30 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung