


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 2296.02

Einbaustrahler, GX5,3, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	2296.02		
Stand:	20.07.2021 19:50		
Farbe	chrom	Leistung	max. 50 W
Länge	82 mm	Spannung	12V
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Länge	82 mm
Breite	82 mm	Schaltungsart	Parallelschaltung
Bügel	5366	Schutzart	IP20
Einbaudurchmesser	68 mm	Schutzklasse	III
Einbautiefe	55 mm	Schwenkwinkel	25 °
Material	Stahl	Spannungsart	AC/DC
Ausführung	GX5,3	Verstellbarkeit	schwenkbar