


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 2110.02

Einbaustrahler, GX5,3, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau-
Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss, Schutzart:
nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen:
1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	2110.02
Stand:	20.07.2021 12:11

Farbe	chrom
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	70 mm
Einbautiefe	125 mm
Material	Aluminiumguss
Ausführung	ohne Fassung
Leistung	max. 50 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Sprengling	ohne Sprengling
Verstellbarkeit	schwenkbar