


LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027153

LED-Einbaudownlight, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 175lm, Farbtemperatur: 3.200 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12027153		
Stand:	26.10.2021 02:29		
Farbtemperatur	3200 K	Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Farbe	aluminium	Außendurchmesser	70 mm
Abstrahlwinkel	45 °	Einbaudurchmesser	60 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbautiefe	14 mm
Material	Guss / Kunststoff	Spannung	12V
Leistung	2 W	Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	III
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI 81	Schaltungsart	Parallelschaltung