


LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 12406073

LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 887lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 12406073
Stand: 25.10.2021 22:14

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	10,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	80 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	14 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung