


Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3

Artikel-Nr. 26004220

Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau
Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 26004220 |
| Stand: | 19.07.2021 11:11 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbe | edelstahl |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Bügel | 5366 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 55 mm |
| Material | Edelstahl V4A / Glas |
| Ausführung | GX5,3 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Leistung | max. 35 W |
| Spannung | 12V |
| Leuchtmittel | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Schutzart | IP54* |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC/DC |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |