


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12109023

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 200lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12109023		
Stand:	26.10.2021 03:08		
Farbtemperatur	2900 K	Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Farbe	chrom	Außendurchmesser	65 mm
Abstrahlwinkel	60 °	Einbaudurchmesser	56 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbautiefe	14 mm
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff	Spannung	12V
Leistung	3,4 W	Schutzart raumseitig	IP44*
Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	III
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80	Aufbauhöhe	3 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung