Artikel-Nr.


## **BRUMBERG**


## LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar


## Artikel-Nr. 12206073



12206073







LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Leuchte kann sowohl and Anbau- als auch als Einbaudownlight verwendet werden. Zur farblichen Anpassung sind verschiedene Frontringe in chrom 81020602, schwarz 81020608 oder nickel matt 81020615 verfügbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.672lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Stand:	07.12.2021 12:15
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	225 mm
Einbautiefe	25 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Kunststoff
Aufbauhöhe	19 mm
Höhe-Tiefe	19 mm
Leistung	18 W
Spannung	230V AC 50Hz

LED
inkl. Konverter zum Anschluss
an 230 V-Netzspannung, dimm-
bar. Optionales Zubehör: Front-
ringe zur Modifikation der Ge-
häusefarbe
(Magnetbefestigung)
Parallelschaltung
IP20
IPZU