


Einbaustrahler, GX5,3  
**Artikel-Nr. 0063.60**



Einbaustrahler, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nicht kompatibel zu den LED-Modulen 18498002, 12823003, 12843004 und 18438002. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

**Artikel-Nr.** 0063.60  
**Stand:** 20.07.2021 18:57

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbe                               | weiß                       |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                      |
| Ansteuerung                         | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser                    | 80 mm                      |
| Bügel                               | 5366                       |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm                      |
| Einbautiefe                         | 70 mm                      |
| Material                            | Aluminium                  |
| Ausführung                          | GX5,3                      |
| Leistung                            | max. 50 W                  |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Spannung        | 12V                    |
| Leuchtmittel    | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Schaltungsart   | Parallelschaltung      |
| Schutzart       | IP20                   |
| Schutzklasse    | III                    |
| Schwenkwinkel   | 25 °                   |
| Spannungsart    | AC/DC                  |
| Sprengung       | ohne Sprengung         |
| Verstellbarkeit | schwenkbar             |