




LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12530073



LED-Einbaudownlight, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 630lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12530073
Stand:	25.10.2021 22:13

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Länge	92 mm
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	62 mm
Strom	700 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	92 mm
Breite	92 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung