




LED-Einbaustrahler, dim2warm  
**Artikel-Nr. 12461253**



1.0 m	0.7 0.6	851.0
2.0 m	1.4 1.3	212.8
3.0 m	2.1 1.9	94.6
4.0 m	2.8 2.5	53.2
5.0 m	3.5 3.1	34.0
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, dim2warm, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12461253</b>
<b>Stand:</b>	26.10.2021 01:54

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung