


LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 600 mm

Artikel-Nr. 60120103

LED-Pollerleuchte QUADER, IP54, Höhe 600 mm, strukturgraphit, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Sockelmaß: L 100 x B 150 mm. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 13W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 730lm, Farbtemperatur: 3000 K, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	60120103		
Stand:	25.10.2021 17:27		
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbe	graphit	Ansteuerung	schaltbar
Abstrahlwinkel	65 °	Spannung	230V AC 50Hz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Lichtstrom	730 lm
Material	Aluminium / Glas	Schutzart raumseitig	IP54
Leistung	11 W	Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED	Länge	90 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 500 mm An- schlussleitung.	Breite	40 mm
		Aufbauhöhe	600 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung