


LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79030004



Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 32 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 % , Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.6W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 79030004 |
| Stand: | 22.07.2021 04:05 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Erkennungsweite (EKW) | 32 m |
| Eingangsspannung max | 230,00 V |
| Art der Kennzeichnung | ein-/zweiseitig |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akkutyp | LiFePO4 |
| Überwachungseinrichtung | automatischer Selbsttest |
| Nennbetriebsdauer bei BLF 40 % | 8 h |
| Nennbetriebsdauer bei BLF 100 % | 3 h |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Notbeleuchtungsfaktor (BLF) | umschaltbar |
| Material | Polycarbonat |
| Maße | 372 x 95 x 205mm |
| Umgebungstemperatur (ta) | +5 bis +45 °C |
| Leistung | 4,60 W |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |