


Einbaudownlight, IP65, GX5,3

Artikel-Nr. 2062.07

Einbaudownlight, IP65, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 2062.07
Stand: 21.07.2021 02:10

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Bügel | 5366 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 80 mm |
| Material | Guss / Glas |
| Höhe | 5 mm |
| Ausführung | GX5,3 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Leistung | max. 50 W |
| Spannung | 12V |
| Leuchtmittel | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Schutzart | IP65* |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC/DC |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |