


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm  
**Artikel-Nr. 3093.02**



Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm  
 Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Ausführung: Frontring (Stahl) und Lochblechabdeckung weiß

(.07) oder chrom-metallisiert (.02 / .15),

Nettogewicht: 0,14 kg

Montage mit Einbaufedern.

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Material: Stahl. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>3093.02</b>
<b>Stand:</b>	06.12.2021 10:43

Farbe	chrom
Impedanz	20 Ohm
Musikbelastbarkeit	4 W
Nennbelastbarkeit	3 W
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	30 mm
Sprengtring	ohne Sprengtring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Breite	80 mm