




LED-Schienenstrahler
Artikel-Nr. 88393184



LED-Schienenstrahler, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 23W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.876lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 88393184 |
| Stand: | 07.12.2021 11:54 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbe | strukturschwarz |
| Lichtstrom | 2.876 lm |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 23 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Lieferumfang | inkl. Betriebsgerät, schaltbar |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Ansteuerung | schaltbar |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Länge | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Aufbauhöhe | 200 mm |
| Drehwinkel | 350 ° |
| Kopfverstellwinkel | 90 ° |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |