

Datenblatt 800.2621

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

IT PDU Basic Inline SPD

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,0m H05VV-F 3G2,5mm ²	Supply cable	1,0m H05VV-F 3G2,5mm ²
Stecker	CEE L+N+PE, 6h (230V / 16A)	Plug	CEE L+N+PE, 6h (230V / 16A)
Stromausgang	1,0m H05VV-F 3G2,5mm ²	Power Output	1,0m H05VV-F 3G2,5mm ²
Kupplung	CEE 16A / 230V~ 5-polig mit Schutzkontakt Blau 16A / 230V~, IP44	Coupling	CEE 16A / 230V~ 5-pole with earthing contact Blue 16A / 230V~, IP44
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Hersteller	Citel	Manufacturer	Citel
Modell	DS215S-230/G	Model	DS215S-230/G
Nennspannung Un	230V AC	Rated voltage Un	230V AC
Max. Dauerspannung Uc	275V AC	Max. continuous voltage Uc	275V AC
Max. Ableitstrom I _{max} @ 8/20 μs	15kA	Max. discharge current I _{max} @ 8/20 μs	15kA
Kurzschlussfestigkeit I _{sc}	10kA	Short circuit resistance I _{sc}	10kA
Schutzpegel Up bei 5 kA	0,9 kV 1,25kV	Protective level Up @ 5 kA	0,9 kV 1,25kV
Schutzpegel Up bei In		Protective level Up @ In	
SPD Typ	3	SPD type	3
Betriebsstrom - Leckstrom bei Uc	keiner	Operating current - leakage current at Uc	none
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Fernmeldesignalisierung mit potenzialfreiem Wechslerkontakt	250 V / 0,5A (AC) 30V / 2A (DC)	Remote status signalling via potential-free changeover contact	250 V / 0,5A (AC) 30V / 2A (DC)
SPD Modul tauschbar	Ersatzmodul DSM215-230/G	SPD module replaceable	Replacement module DSM215-230/G

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Plattform 1 HE

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, grau

Lieferumfang

1x IT PDU Basic Inline SPD
inkl. Haltewinkel

Im Karton

Plattform 1U

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, grey

Scope of delivery

1x IT PDU Basic Inline SPD
incl. mounting brackets

In carton

