

Datenblatt Art. 350.235

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

Elektrische Kenngrößen / Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz

Netzanschluss / Power supply

Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable Rewirable	Black
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)

Stromausgang / Power output

Steckdosen 6x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° Integrierte Sicherung 3,15A 13A / 250V~, IP20	Socket outlets 6x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 45° Integrated Fuse 3,15A 13A / 250V~, IP20
---	--

Weitere Produkteigenschaften / Further product attributes


Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, lackiert grün ähnlich RAL6028 Grüne Design-Endkappen Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Schlaufe: PP, grün		Material Housing: Aluminium, painted green similar to RAL6028 Green design endcaps Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Loop: PP, green	
Lieferumfang 1x PRIMO 2 Steckdosenleiste Im Karton		Scope of delivery 1x PRIMO 2 power strip In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20



H05VV-F 3C1.5mm² schwarz / black
mit UK Stecker / with UK connector