

Datenblatt Art. 900.003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Euroflachstecker

Elektrische Kenngrößen

Nennstrom / Bemessungsspannung 2,5A / 250V~

Electrical parameters

Rated current / rated voltage 2,5A / 250V~

Netzanschluss

Zuleitung

Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm²

Nur für Flachleitungen geeignet
Mit Zugentlastung

Stecker

2-polig, ohne Schutzkontakt
Mit Schraubanschluss (Montagestecker)

CEE 7/16
(Typ C)

Power supply

Supply cable

For lines up to H05VV-F 2x 0,75 mm²

Only suitable for flat cables
With strain relief

Plug

2-pole, without earthing contact
With screwed connection (mounting plug)

CEE 7/16
(Typ C)

Weitere Produkteigenschaften

Material

Knickschutz: Polyvinylchlorid (PVC),
Glühdraht-Prüfung bis 750°C;
Gehäuse: Polypropylen (PP), Glühdraht-
Prüfung bis 650°C, Farbe: weiß
Zugentlastung: Polypropylen (PP),
Glühdraht-Prüfung bis 650°C

Lieferumfang

1x Euroflachstecker
Im Polybeutel

Further product attributes

Material

Bend protection: Polyvinylchloride (PVC),
Glow-Wire tested: 750°C;
Housing: Polypropylene (PP), Glow-Wire
tested: 650°C, colour: white
Strain relief: Polypropylene (PP), Glow-Wire
tested: 650°C

Scope of delivery

1x Euro plug
Packed in polybag

Sonstiges

Hinweis: Nur für Flachleitungen geeignet

Other

Note: Only suitable for flat cables

