

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | LC541511 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293013789 |
| Zolltarif: | 94054990900 |



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 11W ■ 220-240V
 ■ 1,8m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die Leuchte wird mit dem mitgelieferten Erdspieß direkt im weichen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Es können sowohl LED- als auch Energiesparleuchtmittel eingesetzt werden. Die angegebene Länge ist die Gesamtlänge, wovon 210mm auf den Erdspieß entfallen, der Schwenkwinkel beträgt 90°.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|--------------------|--|------|
| Schutzklasse | I | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 65,00 | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Reflektor | ohne | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Fassung | GU10 | Geeignet für Klemmontage | nein |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 1,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | sonstige | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung 0-10 V | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 11,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Länge (mm) | 105,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 430,00 | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung RF | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar | | |