

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>LFA1501S</b>  |
| Serienname:    | <b>LFA-Serie</b> |
| EAN:           | 4037293406185    |
| Zolltarif:     | 94054239900      |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Fluter ■ silber ■ IP65 ■ 15W ■ 5700K ■ 1432lm ■ 220-240V ■ 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker



Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben, ebenso wie große Flächen auszuleuchten. Der Wallpainter ist mit einem selbstentlüftenden Ventil ausgestattet. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel. Der Schwenkbereich beträgt 240°. Der Ausstrahlwinkel beträgt 100°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                            |  |                  |
|--|----------------------------|--|------------------|
| Schutzklasse   | I                          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                    | ja               |
| Breite (mm)  | 27,50                      | Geeignet für Stromschienenmontage                    | nein             |
| Reflektor  | hochglänzend               | Geeignet für Klemmmontage                            | nein             |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                    | 1,00                       | Konstant-Lichtstrom-Regelung                         | nein             |
| Anschlussart   | sonstige                   | IFTTT-Unterstützung verfügbar                        | nein             |
| Gehäusefarbe   | Silber                     | Lichtstrom (lm)                                      | 1.432,00         |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 50,00 |
| Spannungsart   | AC                         | Dimmung 0-10 V                                       | nein             |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                       | Dimmung 1-10 V                                       | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                      | Dimmung DALI   | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                         | Dimmung DMX  | nein             |
| Mit Lichtsensor  | nein                       | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)             | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                       | Dimmung GPRS   | nein             |
| Lichtstärke (cd)   | 638,00                     | Dimmung LineSwitch                                   | nein             |
| Polzahl  | 3,00                       | Dimmung herstellerspezifisch                         | nein             |
| Länge (mm)   | 195,00                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                      | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 144,00                     | Dimmung Phasenabschnitt                              | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                  | Dimmung Phasenanschnitt                              | nein             |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar     | Dimmung programmierbar                               | nein             |
| Lichtaustritt  | direkt                     | Dimmung RF   | nein             |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                | Dimmung Sine Wave Reduction                          | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent           | Dimmung Touch and Dim                                | nein             |
| Schlagfestigkeit   | IK07                       | Dimmung Zigbee                                       | nein             |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00          | Dimmung mit Push-button                              | nein             |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                       | Ohne Dimmfunktion                                    | ja               |
| Schutzart (IP)   | IP65                       | Lichtverteiler                                       | Reflektor        |
| Mit Leuchtmittel   | ja                         | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                   | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                       | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                         | 95,00            |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                       | Geeignet für Seilsystem                              | nein             |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                       | Dimmung DSI  | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | ja                         | Kompatibel mit Apple HomeKit                         | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                       | Kompatibel mit Google Assistant                      | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                         | Kompatibel mit Amazon Alexa                          | nein             |
| Ausstrahlungswinkel  | extrem breitstrahlend >80° | Dimmung DALI-2                                       | nein             |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                       | Farbtemperatur einstellbar                           | nein             |
| Farbtemperatur (K)   | 5.700,00                   | Lichtstrom einstellbar                               | nein             |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 15,00                      | Ausstrahlungswinkel einstellbar                      | nein             |
| Lichtfarbe   | weiß                       | Austauschbares Betriebsgerät                         | nein             |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar                 | Geeignet für Deckenmontage                           | ja               |