

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Braun LU63LCC40



D

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel : 145 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 5,3 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 350 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 110 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 72 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 100 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003776421
 Anschlusswert : 146 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät

Zusätzlich erhältlich Zubehör

LZ27001 Standard Geruchsfilter



4 242003 776421

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Braun LU63LCC40

Ausstattung

Bauform

- Unterbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 350 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktastenschalter

Maße

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Braun
LU63LCC40

Maßzeichnungen

