

Wärmewarmer zur Funkvernetzung

Ei630iRF

10-Jahres-Batterie

Funkmodul integriert



AudioLINK-Funktion



Technische Daten Ei630iRF

Abmessungen

Breite	119,6 mm
Länge	119,6 mm
Tiefe	56,3 mm
Gewicht	205 g



Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+ 10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei600MRF enthalten
------	--

Qualität

Normen / Standards	BS 5446-2:2003
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie